



Proyecta tu Imagen con Calidad

AFINK LAMINATOR



FICHA TÉCNICA LAMINADO LINER AMARILLO

CARACTERÍSTICAS		VALORES
PELÍCULA DE PVC	TIPO	MONOMERICO TRANSPARENTE CALANDRADO
	ESPESOR	55 mic (μ)
	GRAMAJE	99g/m ²
ADHESIVO	TIPO	BASE DE ACRÍLICO TRANSPARENTE
	ESPESOR	15 micron
	RESISTENCIA	13 - 15 N/25mm ²
APLICACIÓN DE TEMPERATURA		MAXIMO 40°C
ESTABILIDAD DE ALMACENAMIENTO		21°C (70°F)
MEDIDAS DE ROLLOS		1.07m / 1.27m / 1.52m X 50m

USOS:

Película de Flexible de PVC calandrado 55 mic (bril o mat) de buena estabilidad para recubrimiento e impresión digital de gran formato. Pegamento especial base de acrílico permanente de buena resistencia. Duración promedio de 3 meses.

ALMACENAMIENTO:

Laminado Afink debe ser almacenado en su empaque original, protegido de la intemperie, en lugares secos y ventilados, protegido de la luz directa del sol y de la lluvia. La manipulación debe hacerse con las manos limpias, preferiblemente con guantes evitando el daño y contaminación de su superficie. Mantener los sobrantes empacados con Polietileno y en lo posible dentro de la caja de cartón.

GARANTÍA:

Los productos se elaboran siguiendo las más severas normas de calidad de cara a cumplir con sus parámetros de diseño. En el remoto evento de defectos de fabricación. Los datos y la información presentados en esta hoja técnica corresponden a muestras analizadas y a la capacidad del proceso de elaboración, según los métodos descritos en la fecha de revisión. Los valores típicos deben ser tomados como una guía y no como propiedades de diseño. Esta información no exime al cliente de verificar las características del material para su aplicación específica.

MÁS INFORMACIÓN:



(01) 592 0387

www.jafines.com
ventas@jafines.com

Jr. Chamaya 1181 Breña - Lima
Av. Argentina N° 144 Galería Unicetro Tda. 3048