



Proyecta tu Imagen con Calidad

IMPRIMAX



FICHA TÉCNICA VINIL IMANTADO IMPRIMAX

PRODUCTO	Soft MagWall									
CODIGO DE PRODUCTO	MK-055B-PVC/PET									
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	0.40mm iman de goma con hoja laminadas con alta opacidad PVC&PET film, UV tratado en lado magnético, fuerza Mag≥24g/cm2; aplicación con sticker para carros o estantes de metal									
IMPRESIÓN EN:	ECO / SOL	UV	LATEX	ACUOSOS	PANTALLA					
	■	■ (cama plana)	■		■					
APLICACIONES	Banner / Poster señales Banderas	Carteleras grandes / Marcos	Señales Adhesivos	Pop/Pos/ Displays	Back Lit Displays / Marcos	Exhibiciones Eventos Fondos	Vehiculos Graficos	Ventanas Graficas	Artes Decoraciones Fotografias	Señales Magneticas
				■		■	■			■
TAMAÑO DISPONIBLE	0.62, mx30m o 1.27x15m (24.4"x27.4yd o 50"x18.3yd)									
SUSTRATOS		600um (total)								
REVESTIMIENTO	Tipo Revestimiento	0.5mm iman de goma								
	Termino	PVC								
OPACIDAD		100% opaco								
ALMACENAMIENTO	Tiempo en Estante	2 Años								
	Aplicación de temperatura	10°C - 30°C								
	Durabilidad	Hasta 18 meses en Interior								

Usos y Aplicaciones

Vinil imantado o imantado, para publicidad en refrigeradoras, señales en metal y tarjetas. tiene un acabado Matte ideal para impresión directa.

Impresoras recomendadas por el fabricante

Puede ser usado en maquinas solvente, como ecosolvente, mid solvente, también en maquinas UV e incluso en maquinas Latex.

Conclusiones y Observaciones

Los datos contenidos en esta ficha técnica, son en base a pruebas y recomendaciones de nuestro proveedor, pero siempre se recomienda hacer pruebas en el caso que deseen realizar trabajos que no se han recomendado.

MÁS INFORMACIÓN:



(01) 592 0387

www.jafines.com
ventas@jafines.com

Jr. Chamaya 1181 Breña - Lima
Av. Argentina N°144 Galería Unicetro Tda. 3048

www.jafines.com